# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 19-05-24

**REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINAMAX-05-30-80-D400-(OPÇÕESPBE)**

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.






| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 90 |
| largura | Ø400 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Otica principal | Difusor Acrilico Translucido |
| Potencia | 20W |
| Fluxo Luminária | 1963lm |
| intensidade | 642cd |
| Eficiencia | 98lm/W |
| facho | Difusor Acrilico Translucido |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Luminamax |

**LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br