

ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1000 GESSO AC TRANSLUCIDO 80W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
23-11-24

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-80-4080-D1000-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 80W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	90 mm
largura	Ø1000 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	80W
Fluxo Luminária	7546lm
intensidade	2501cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard

