



ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D1000 AC TRANSLUCIDO 80W
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-80-LUMINACHROMA-05-50-95-D1000-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 80W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	90
largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	80W
Fluxo Luminária	6122lm
intensidade	2001cd
Eficiencia	77lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma