

ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1500 AC TRANSLUCIDO 100W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-01-25

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-3080-D1500-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepore, 100W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepore
altura	90 mm
largura	Ø1500 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potência	100W
Fluxo Luminária	9610lm
intensidade	3110cd
Eficiência	96lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Standard

