



ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1200 AC TRANSLUCIDO 100W
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-27-95-D1200-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de sobrepore, 100W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepore
altura	90
largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potência	100W
Fluxo Luminária	7208lm
intensidade	2356cd
Eficiência	72lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma