

# ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D400 AC TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-20-4080-D400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepор, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
altura	90 mm
largura	Ø385 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1761lm
intensidade	599cd
Eficiência	88lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Standard

