

ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D400 AC TRANSLUCIDO 20W



LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-D400-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular de sobrepôr, 20W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	90
largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translúcido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1465lm
intensidade	479cd
Eficiência	73lm/W
facho	Difusor Acrílico Translúcido
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma