

ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-01-25

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-4080-D600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepôr, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepôr |
| altura | 90 mm |
| largura | Ø600 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido |
| Potência | 40W |
| Fluxo do LED | 2898,4lm |
| Fluxo Luminária | 3593lm |
| intensidade | 1183cd |
| Eficiência | 90lm/W |
| facho | Difusor Acrílico Translucido |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23 |
| Eficiência LED | 72lm/W |
| Potência do LED | 40W |
| Tipo de LED | Standard |

