

# ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D800 AC TRANSLUCIDO 60W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-60-2780-D800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepôr, 60W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepôr                          |
| altura          | 90 mm                             |
| largura         | Ø800 mm                           |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potência        | 60W                               |
| Fluxo Luminária | 5174lm                            |
| intensidade     | 1697cd                            |
| Eficiência      | 86lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 2700K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22  |
| Tipo de LED     | Standard                          |

