# ANTARES PROJETOR 250 FACHO 30° 100W 5050 4000K IRC70 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

**REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC30-100-5050-40-250-(OPÇÕESPBE)**

Projetor, 100W 4000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Projetor |
| Altura | 61 |
| Largura | 206 |
| Comprimento | 188 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | 12490lm |
| Intensidade | 17579cd |
| Eficiência | 125lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 4000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | - |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |




Image not found or type unknown