

ANTARES PROJETOR 370 FACHO 30° 100W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
12-03-25

REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC30-100-5050-50-370-(OPÇÕESPBE)



Projektor, 100W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Projektor |
| Altura | 61 |
| Largura | 103 |
| Comprimento | 362 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | - |
| Intensidade | - |
| Eficiência | - |
| Facho | 30° |
| CCT | 5000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | - |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficiência do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

