

ANTARES PROJETOR 250 FACHO 30° 200W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
27-04-25

REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC30-200-5050-50-250-(OPÇÕESPBE)



Projektor, 200W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 30°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projektor
Altura	61
Largura	412
Comprimento	188
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	200W
Fluxo Luminária	25054lm
Intensidade	35173cd
Eficiência	125lm/W
Facho	30°
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficiência do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

