

ANTARES PERFILADO 370 FACHO 60° 100W 5050 4000K IRC70 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
26-12-24

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC60-100-5050-40-370-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 100W 4000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Perfilado |
| altura | 61 mm |
| largura | 103 mm |
| Comprimento | 362 mm |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potencia | 100W |
| facho | 60° |
| CCT | 4000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Standard |

