

# ANTARES PERFILADO 250 FACHO 60° 150W 5050 5000K IRC70 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
12-03-25

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC60-150-5050-50-250-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 150W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	61
Largura	309
Comprimento	188
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	150W
Fluxo Luminária	-
Intensidade	-
Eficiência	-
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

