

APOLO CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W
LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINAMAX-05-65-80-D400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Imagem meramente ilustrativa



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	90
largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	2792lm
intensidade	915cd
Eficiencia	140lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax