

# APOLO CIRCULAR PENDENTE DIRETA D1200 AC TRANSLUCIDO 100W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
26-12-24

REF.: APOLO-CI-PDD-X-DFACTRANSL-100-5080-D1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 100W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Pendente Direto                   |
| altura          | 90 mm                             |
| largura         | Ø1200 mm                          |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 100W                              |
| Fluxo Luminária | 12287lm                           |
| intensidade     | 4004cd                            |
| Eficiencia      | 123lm/W                           |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22  |
| Tipo de LED     | Standard                          |

