



# APOLO CIRCULAR PENDENTE DIRETA D400 AC TRANSLUCIDO 20W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-05-24

REF.: APOLO-CI-PDD-X-DFACTRANSL-20-5080-D400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Pendente Direto                   |
| altura          | 90                                |
| largura         | Ø400                              |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 20W                               |
| Fluxo Luminária | 2418lm                            |
| intensidade     | 832cd                             |
| Eficiencia      | 121lm/W                           |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |