



APOLO CIRCULAR PENDENTE DIRETA D600 AC TRANSLUCIDO 40W
LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: APOLO-CI-PDD-X-DFACTRANSL-40-LUMINAMAX-05-30-80-D600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	90
largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	40W
Fluxo Luminária	5248lm
intensidade	1710cd
Eficiencia	131lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax