

# APOLO CIRCULAR PENDENTE DIRETA D800 AC TRANSLUCIDO 60W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
26-12-24

REF.: APOLO-CI-PDD-X-DFACTRANSL-60-5080-D800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 60W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	90 mm
largura	Ø800 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	60W
Fluxo Luminária	7453lm
intensidade	2429cd
Eficiencia	124lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard

