



APOLO CIRCULAR SOBREPOR D1200 AC TRANSLUCIDO 100W
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-05-24

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-30-95-D1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 100W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	90
largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	100W
Fluxo Luminária	9574lm
intensidade	3120cd
Eficiencia	96lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma