



APOLO CIRCULAR SOBREPOR D1200 AC TRANSLUCIDO 100W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-LUMINAMAX-05-40-80-D1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 100W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	90
largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translúcido
Potencia	100W
Fluxo Luminária	13511lm
intensidade	4403cd
Eficiencia	135lm/W
facho	Difusor Acrílico Translúcido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax