



APOLO CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
20-05-24

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-4080-D600-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular de sobrepor, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	90
largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	40W
Fluxo Luminária	4897lm
intensidade	1596cd
Eficiencia	122lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard