



APOLO CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-LUMINAMAX-05-65-80-D600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 40W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	90
largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translúcido
Potencia	40W
Fluxo Luminária	5389lm
intensidade	1756cd
Eficiencia	135lm/W
facho	Difusor Acrílico Translúcido
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax