



ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 37W  
LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-LUMINAMAX-1-40-80-600-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 37W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 50                                |
| largura         | 60                                |
| Comprimento     | 600                               |
| IP              | 54ou65                            |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 37W                               |
| Fluxo Luminária | 3974lm                            |
| intensidade     | 1198cd                            |
| Eficiencia      | 107lm/W                           |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |