



ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 37W
LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-LUMINAMAX-1-50-80-600-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 37W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	60
Comprimento	600
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37W
Fluxo Luminária	3975lm
intensidade	1198cd
Eficiencia	107lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax