



ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 54W 2700K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-54-2780-600-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 54W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	60
Comprimento	600
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	54W
Fluxo Luminária	4916lm
intensidade	1456cd
Eficiencia	91lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard