ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 54W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 06-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-54-3080-600-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular para perfilado, 54W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	60
Comprimento	600
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrilico Translucido
Potencia	54W
Fluxo Luminária	5189lm
intensidade	1537cd
Eficiencia	96lm/W
facho	Difusor Acrilico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br