

ASTROS RETANGULAR PERFILADO 1200 AC TRANSLUCIDO 75W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-75-4080-1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 75W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
altura	50 mm
largura	60 mm
Comprimento	1200 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	75W
Fluxo Luminária	7931lm
intensidade	2273cd
Eficiencia	106lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31
Tipo de LED	Standard

