

# ASTROS RETANGULAR PERFILADO 1200 AC TRANSLUCIDO 75W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
03-12-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-75-5080-1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 75W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 50 mm                             |
| largura         | 60 mm                             |
| Comprimento     | 1200 mm                           |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 75W                               |
| Fluxo Luminária | 7934lm                            |
| intensidade     | 2274cd                            |
| Eficiencia      | 106lm/W                           |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31  |
| Tipo de LED     | Standard                          |

