



AURORA-NO-FRAME PERFIL EMBUTIR GESSO 15WM 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
10-05-24

REF.: AURORA-NO-FRAME-PF-EM-GE-DFEXTRECUADO-15-3080-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	32
largura	32
Comprimento	Esp.
IP	20 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado Recuado
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	776lm/m
intensidade	225cd
Eficiência	52lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado Recuado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard