



AURORA-NO-FRAME PERFIL EMBUTIR GESSO 15WM LUMINAMAX-05
3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
10-05-24

REF.: AURORA-NO-FRAME-PF-EM-GE-DFEXTRECUADO-15-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	32
largura	32
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado Recuado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	854lm/m
intensidade	248cd
Eficiencia	57lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado Recuado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax