

AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 15WM



LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-15-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	20
largura	38.5
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	688lm/m
intensidade	234cd
Eficiencia	46lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma