



AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 25WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-25-2780-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 25Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	20 mm
largura	38.5 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1239lm/m
intensidade	429cd
Eficiencia	50lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<27
Tipo de LED	Standard