

# AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-11-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXT-15-2780-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	13 mm
largura	23 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	790lm/m
intensidade	229cd
Eficiencia	53lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<27
Tipo de LED	Standard

