




# AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
17-05-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	13
largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	632lm/m
intensidade	184cd
Eficiência	42lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma