



AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05
2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepôr, 25Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr
altura	13
largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1174lm/m
intensidade	384cd
Eficiencia	47lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax