




# AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 25WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-11-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXTALTO-25-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	23 mm
largura	23 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado Alto
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1491lm/m
intensidade	363cd
Eficiencia	60lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado Alto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31
Tipo de LED	Standard