

AURORA PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 15WM 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-4080-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	13 mm
largura	23 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	883lm/m
intensidade	300cd
Eficiência	59lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Standard

