

AURORA PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 25WM 5000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-5080-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	13 mm
largura	23 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1343lm/m
intensidade	465cd
Eficiência	54lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<27
Tipo de LED	Standard

