



BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 400 DIFUSOR EXTRUDADO
20W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
11-05-24

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-20-2780-400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 20W 2700K IRC>80. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	400
largura	Ø80
IP	20
Corpo	Acrílico
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	20W
Fluxo Luminária	942lm
intensidade	64cd
Eficiencia	47lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Standard