

# BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 1000 DIFUSOR EXTRUDADO 50W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-50-4080-1000-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 50W 4000K IRC>80. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	1000 mm
largura	Ø80 mm
IP	20
Corpo	Acrílico
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	50W
Fluxo Luminária	2041lm
intensidade	100cd
Eficiência	41lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	Standard

