



BALIZ PERFIL BE DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINAMAX-05 5000K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: BALIZ-PF-BE-X-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear, 15Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Balizador
altura	30
largura	63
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	919lm/m
intensidade	169cd
Eficiencia	61lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax