



**BOREAL PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 3000K
IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: BOREAL-PF-EM-GE-DFEXT-15-3080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	36
largura	53
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	720lm/m
intensidade	231cd
Eficiencia	48lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard