




BOREAL PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-01-25

REF.: BOREAL-PF-EM-GE-DFEXT-15-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	36 mm
largura	53 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	739lm/m
intensidade	237cd
Eficiencia	49lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25
Tipo de LED	Standard