

# BOREAL PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFEXT-15-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepor                          |
| altura          | 36 mm                             |
| largura         | 35 mm                             |
| Comprimento     | Esp.                              |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Extrudado        |
| Potencia        | 15Wm                              |
| Fluxo Luminária | 739lm/m                           |
| intensidade     | 237cd                             |
| Eficiencia      | 49lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Extrudado        |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25  |
| Tipo de LED     | Standard                          |

