



BOREAL PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05
3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	36
largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1345lm/m
intensidade	422cd
Eficiencia	54lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax