




BOREAL PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFEXT-25-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	36
largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1380lm/m
intensidade	433cd
Eficiência	55lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax