




BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 15WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-01-25

REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-2780-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	36 mm
largura	35 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	713lm/m
intensidade	235cd
Eficiencia	48lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<24
Tipo de LED	Standard