



BOREAL PERFIL SOBREPOR PS TRANSLUCIDO 15WM LUMINACHROMA-05
5000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: BOREAL-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	36
largura	35
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	633lm/m
intensidade	204cd
Eficiencia	42lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma