



CAPANNONE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D420 AC TRANSLUCIDO 28W
4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: CAPANNONE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-28-4080-D420-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta, 28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	360
largura	Ø420
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	28W
Fluxo Luminária	1951lm
intensidade	625cd
Eficiencia	70lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard